

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Ленточнопильный станок для резки металла

DMM MWS-250

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

У ленточнопильного станка DMM MWS-250 органы управления вынесены на отдельную панель, а также есть возможность переключения запуска станка с ручки, находится рукоятка на противоположной стороне станка, на самом маятнике.





Конструкция станка DMM MWS-250 представляет собой надежное и массивное основание (станина), на котором установлена прочная пильная рама из чугуна с редукторным приводом и ленточнопильным полотном.

Тяжелый пильный модуль, надежно закреплённый на станине, позволяет выполнять резку заготовок большого сечения с сохранением точности.



Станок DMM MWS-250 имеет возможность поворота маятника под  $45^\circ$ ,  $60^\circ$ ,  $-45^\circ$ .



В комплектацию станка входит тензометрический датчик, что позволяет грамотно регулировать натяжение пильного полотна.



Пильная рама поднимается вручную, а опускается за счет механизма гидроразгрузки. Скорость опускания регулируется дросселем, расположенным на гидроцилиндре.



В комплектацию станка входит специальный упор для серийной резки заготовок.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                     | MWS-250                                                                                           |
| Мощность двигателя, Вт                     | 750 / 1500 (220В)                                                                                 |
| Размеры пильного полотна, мм               | 2720 x 27 x 0,9                                                                                   |
| Скорость резания, м/мин                    | 36 / 72                                                                                           |
| Угол разворота пильной рамы, °             | 90°, 45, 60°, -45                                                                                 |
| Сечение обрабатываемой детали при 90°, мм  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 245</li> <li>■ 245 x 245</li> <li>■ 320 x 195</li> </ul> |
| Сечение обрабатываемой детали при 60°, мм  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 180</li> <li>■ 180 x 180</li> <li>■ 180 x 140</li> </ul> |
| Сечение обрабатываемой детали при 45°, мм  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 130</li> <li>■ 130 x 130</li> <li>■ 130 x 125</li> </ul> |
| Сечение обрабатываемой детали при -45°, мм | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 190</li> <li>■ 190 x 190</li> <li>■ 200 x 140</li> </ul> |
| Габаритные размеры:                        |                                                                                                   |
| Длина, мм                                  | 1540                                                                                              |
| Ширина, мм                                 | 700                                                                                               |
| Высота, мм                                 | 1050                                                                                              |
| Вес (нетто), кг                            | 341                                                                                               |
| Вес (брутто), кг                           | 394                                                                                               |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Транспортные характеристики: |      |
| Количество мест              | 1    |
| Длина, мм                    | 1,6  |
| Ширина, мм                   | 0,85 |
| Высота, мм                   | 0,95 |
| Вес, кг                      | 394  |
| Объём, м <sup>3</sup>        | 1,3  |
| Вес, кг                      | 394  |
| Объём, м <sup>3</sup>        | 1,3  |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Быстрая смена инструмента
- Подача СОЖ
- Система гидроразгрузки
- Надежные механические тиски с регулировкой угла
- Управляемые направляющие с подшипниками

## СЕРВИС:

В случае возникновения вопросов и трудностей с оборудованием DMM мы всегда готовы прийти на помощь и в кратчайшие сроки решить вопрос любой сложности.

- Выезд на объект клиента
- Онлайн поддержка клиентов по всей России
- Штат специалистов готовых решить любой вопрос клиента
- Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы
- Собственный штат логистов для скорейшей доставки оборудования до наших клиентов

В случае возникновения вопросов и трудностей с оборудованием DMM мы всегда готовы прийти на помощь и в кратчайшие сроки решить вопрос любой сложность.

## ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?



Марка, проверенная годами.  
На рынке более 10 лет.



Быстрая окупаемость при высокой надежности.  
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.  
Все что необходимо для деревообработки  
и производства мебели из одних рук.



Региональная сеть представителей.  
Филиалы «Дельта-Техно» есть в 15 городах  
России и СНГ.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Оперативная доставка за счет складов  
в регионах.  
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.