



ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ВАШИХ ИДЕЙ!

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДВУХГОЛОВАЯ ПИЛА С ЧПУ **Alumax DM 500x4500**

с внутренним и внешним
наклоном голов



delta-tehno.ru



Назначение:

Оборудование имеет широкий диапазон обработки и предназначено для раскроя алюминиевых и фасадных профилей. Благодаря высокой производительности станок предназначен для серийного и крупносерийного производства. Предусмотрен полный комплекс защитных устройств.

Система ЧПУ и сенсорная программируемая система PLC обеспечивают автоматический раскрой профилей различных типов в заданный размер. Станина выполнена по современной стальной конструктивной схеме и прошла стабилизирующую обработку, благодаря чему обладает высокой жёсткостью и устойчивостью к деформации.

Высококачественные специальные алмазные пильные диски обеспечивают точный рез. Высокая точность шпинделя обеспечивает стабильное вращение пильного диска и повышает качество поверхности реза. Подача пильного диска осуществляется пневмогидравлическим демпфирующим цилиндром, что обеспечивает равномерную скорость подачи и плавность перемещения.

Механизм подачи оснащён импортными плоскими направляющими и линейными подшипниками, обеспечивающими высокую точность перемещения и позиционирования. Пильные головки поворачиваются автоматически; двустороннее позиционирование и зажим обеспечивают точность и стабильность. Закрытая зона пиления эффективно предотвращает разлёт стружки. Обе пильные головки могут устанавливаться на углы 45°, 90° и 135°.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DMM 12035T 3 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц
Установленная мощность	4,8 кВт
Частота вращения	2840 об/мин
Рабочее давление воздуха	0,5–0,8 МПа
Расход воздуха	200 л/мин
Пильный диск	Ø500 × 4,0 × Ø30 × Z120
Скорость подачи пильного диска	0–3 м/мин
Длина реза	400–4500 мм
Максимальная ширина реза	200 мм

Максимальная высота реза при 90°	200 мм
Ориентировочные габариты	5800 × 1200 × 1600 мм

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наименование	Марка	Описание
Система управления	Honghai	Система ЧПУ
Двигатель	—	Шпиндельный двигатель, 2,2 кВт
Точность реза	—	±0,07 мм
Приводной двигатель	Honghai	Серводвигатель
Направляющие	—	Высокоточные квадратные линейные направляющие
Пильный диск	—	Алмазный
Электромагнитный клапан	AirTAC (Airtac)	Пневматический электромагнитный клапан



В ЦИФРАХ

15⁺

лет

на рынке
оборудования

50⁺

тысяч

оборудованных
производств

20

складов

в крупнейших
городах России,
Казахстана, Беларуси
и стран СНГ

10⁺

лет

на рынке
клеевых
материалов

500

тонн

клеевых материалов
всегда в наличии



СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
для производства мебели,
металлообработки и деревообработки

СТАНКИ

ИНСТРУМЕНТ

КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



8 (861) 205 29 02

delta-tehno.ru